

TOE 750

70 tm (75 USt)
Grúa de orugas telescópica

- Altura máxima de la punta de la pluma principal de 36,9 m
- Pluma completamente eléctrica de cuatro secciones
- Rendimiento excepcional de capacidad, confiabilidad y control
- Controles accionados por piloto hidráulicos insuperables
- Llega a donde otras grúas no pueden
- Cabina espaciosa
- Movilización rápida; transporta en una o dos cargas

Link-Belt
C R A N E S

LC750

70 tm (75 US^t)

Grúa de orugas telescópica

Rendimiento excepcional de capacidad, confiabilidad y control

- Accionada con diésel con **Cummins QsB 6.7 Tier 4** con 186,4 kW (250 hp)
- Bombas principales tipo pistón con desplazamiento variable con un control total de potencia
- Guinche principal accionado con motores de pistón y tambores planetarios de maquinilla ranurados para cable de acero de 19 mm (3/4") con **tiro lineal** disponible de 7656,6 kg (16.880 lb)
- **Velocidad de línea** de 150 m/mm (492 fpm)
- **Indicadores de rotación del tambor mecánicos**

Pluma completamente eléctrica con flexibilidad en el complemento

- **Pluma de cuatro secciones** de 11,8 m a 35,2 m (de 38 pies a 115 pies) completamente eléctrica
- Dos modos de extensión de pluma: El modo **A-max** exclusivo ofrece capacidades con aumentos substanciales cerradas. El modo "B" estándar extiende las cuatro secciones de igual forma.
- **La longitud de la pluma/plumín máxima** es 37,2 m + 17,7 m (122 pies + 58 pies) = longitud de complemento total máxima de 54,6 m (179 pies)
- **Las roldanas de cabezal de nailon** livianas reducen el peso total de la máquina y aumentan las capacidades de elevación
- **La cabeza de pluma de enhebrado rápido** con bloque de enhebrado rápido permite enhebrar fácilmente la cuerda a través de la cabeza de la pluma
- **El morro de la pluma con pico de martillo** permite al operador trabajar en amplios ángulos de pluma
- Pluma principal sin **roldana auxiliar**
- **Plumín de celosía incorporado de dos piezas** de 10,7 m a 17,7 m (de 35 pies a 58 pies) opcional con compensaciones de 2°, 15°, 30° y 45°
- Pastillas de desgaste **sin grasa**

Rápida movilización y estupenda movilidad en el lugar de trabajo

- Transportes **COMPLETOS EN UNA O DOS CARGAS**
- Estructuras laterales retráctiles en forma hidráulica para el transporte
- Pasarelas plegables
- Extracción de contrapesos hidráulicos rápida y fácil
- 100 % automontable



Con diseño ergonómico para mayor visibilidad, comodidad y control

- Limitador de capacidad nominal de vanguardia
- Puerta de lado derecho corrediza
- Radio AM/FM
- Acondicionador de aire/calentador de agua caliente
- Aceleración de mano y pie
- Pedales de desplazamiento
- Controles de palanca de mandos: eje simple opcional
- Cámaras con vista trasera y de maquinilla



Link-Belt Construction Equipment Company
Lexington, Kentucky | www.linkbelt.com

© Link-Belt es una marca comercial registrada. Copyright 2015. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones en cualquier momento. Impreso en EE.UU. 8/15 1546 N. 4472



Link-Belt
CRANES